WACKER NEUSON AR26/6/042

Vibratori esterni per la compattazione del calcestruzzo in opera





COMPOSIZIONE DEL KIT	Q.tà
Convertitore elettronico di frequenza FUE-M/S 75A con 6 scatole di derivazione, 2 interruttori collettivi e potenziometro (regolazione del numero di giri 0 – 200 Hz)	1
Vibratori esterni per calcestruzzo a faccia vista AR26/6/042 – 3,5 kN, con 10 m di cavo di alimentazione e presa di corrente	6
Fermagli di fissaggio SV53 per casseforme smontabili e casseforme di supporto	6
Scatola di legno su pianale d'acciaio	1

DATI TECNICI	AR26/6/042		
VALORI ELETTRICI		**IMPIANTO ELETTRICO**	
Motore	Asincrono	Interruttore on/off	No
Tensione nominale	42 V	Display operativo	Sì
Frequenza nominale	200 Hz	Regolazione di frequenza	No
Corrente nominale	8 A	Convertitore integrato	No
Potenza nominale	0,30 kW	Lunghezza cavo	10 m
Fasi	3 ~	Spina	CEE 3P 32A 42V 4H
VALORI DI RENDIMENTO		**VALORI MECCANICI**	
Forza centrifuga	3 kN	Masse eccentriche/lato (pos. 1 / 2)	8 / 0
Forza centrifuga max	3,47 kN	Fori di fissaggio (lung./larg./alt.)	9 / 125 / 12 mm
Vibrazioni	6.000 1/min (100 Hz)	Peso	6,46 kg
PROTEZIONE		Dimensioni	L 223 x P 190 x H 102 mm
Classe di protezione	III / bassa tens. di sicurezza		
Grado di protezione	IP67		

Le immagini e i dati indicati possono variare in base alla versione del prodotto. Con riserva di modifiche.

Dalecom Srl
Via Curtatone, 7
31038 Paese (TV)
P.Iva 03014920262

Sede logistica
Via Trentino, 8/10
Via Lombardia, 7
Padernello di Paese (TV)

Contacts
Tel: +39.0422.450.632
Tel: +39.0422.958.023
Mail: info@dalecom.it

Trentinol
Loc. Fratte, 18/1 38057
Pergine Valsugana (TN)
Mail: info@trentinol.it