TB30C

Pompa bicilindrica a valvola comandata e portata variabile ottimizzata anche per spritzbeton.

DATI TECNICI	TB30 C
Motore diesel raffreddato ad aria	Hartz 3M41- 3cil. – 36,3 Kw – 50 HP (cat. emission III A)
Portata variabile progressiva*	Lato pistone da 2 m^3/h a 30 m^3/h – lato stelo 40 m^3/h
Corse al minuto	28 37
Pressione max. sul materiale	lato pistone 80 bar – lato stelo 55 bar
Max. granulometria pompabile	35 mm
Cilindri di pompaggio	Ø 200 mm con corsa da 570 mm
Cilindro idraulico	100/56 mm
Collettore di mandata	Ø 150 mm
Capacità tramoggia	300 l
Distanza servita*	200 m
Altezza servita*	100 m
Dimensioni	L 260 x P 160 x L 191 cm
Peso	2.650 kg

* I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente.

Dalecom Srl
Via Curtatone, 7
31038 Paese (Treviso) - Italy
P.Iva 03014920262

Contacts
Tel: +39.0422.450.632
Tel: +39.0422.958.023
Fax: +39.0422.951.874
Mail: info@dalecom.it

Trentinol
Loc. Fratte, 18/1 38057
Pergine Valsugana (TN)
Mail: info@trentinol.it